

UV- AGGREGAT

Steroms UV-aggregat är avsedda att användas där det finns risk eller där vattnet förorenats av bakterier, parasiter såsom Cryptosporidium och Giardia eller virus. UV-ljus "det naturliga alternativet" är ett både säkert och effektivt sätt att desinficera vatten på, istället för att använda t.ex. giftiga kemikalier såsom klor. UV-ljus påverkar inte heller smak eller lukt på vattnet. UV-strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Den unika konstruktionen av strålningskammaren ger optimal hydraulisk prestanda och högsta desinfektionseffekt.

Det är viktigt att UV- lampan byts en gång per år. Om vattnet som skall behandlas är grumligt, d.v.s. har låg transmission, måste alltid ett förfilter installeras.

Modellen UV 40 är lämplig att installera för ett normalhushåll.



UV40



UV 2x200

Modell	Maxkap.* l/min.	Effekt W	Dimension Strålningskammare	Röranslutning
UV 15	10	15	365x65 mm	Utv. ½"
UV 30	25	30	695x65 mm	Utv. ½"
UV 40	50	40	925x65 mm	Utv. ¾"
UV 80	90	80	940x160 mm	Utv. 1 ½"
UV 100	130	100	1250x160 mm	Utv. 2"
UV 2x200	178	400	1250x220 mm	DN 50 fläns

*vid 85% transmission.

Material strålningskammare AISI 304.

