

Oljeavskiljare

GSOL Typ- 2/4P, 2/10, 5/20, 10/50

Modell- NS4, NS10, NS20, NS50

Typ GSOL-2/4P	Modell NS 4
Mått(separator) 1200x600x1015 mm	Utloppsrör PP 125 = DN 125
Mått (lock) 900x600x55 mm	Genomflöde (snitt) 2 l/s
Totalt vikt cca 150 kg	Max. genomflöde 4 l/s
Inlopps koppling rör - DN 125	För ytor från- 50 - 300 m ²
Max. mängd orenat vatten som innehåller oljeämne 1000 mg (NEL) per liter vatten	Vatten kvalitet på utloppet 0,5 mg oljeämne (NEL) per liter vatten

Typ GSOL-2/10	Modell NS 10
Mått(separator)1660x700x1290 mm	Utloppsrör PP 160 = DN 150
Mått (lock) 900x600x55 mm	Genomflöde (snitt) 2 l/s
Totalt vikt cca 250 kg	Max. genomflöde 10 l/s
Inlopps koppling rör - DN 150	För ytor från- 300-1000 m ²
Max. mängd orenat vatten som innehåller oljeämne 1000 mg (NEL) per liter vatten	Vatten kvalitet på utloppet 0,5 mg oljeämne (NEL) per liter vatten

Typ GSOL-5/20	Modell NS 20
Mått(separator)2400x900x1270 mm	Utloppsrör PP 200 = DN 200
Mått (lock) 900x600x55 mm	Genomflöde (snitt) 5 l/s
Totalt vikt cca 350 kg	Max. genomflöde 20 l/s
Inlopps koppling rör - DN 200	För ytor från- 600-2000 m ²
Max. mäng orenat vatten som innehåller oljeämne 1000 mg (NEL) per liter vatten	Vatten kvalitet på utloppet 0,5 mg oljeämne (NEL) per liter vatten

Typ GSOL-10/50	Modell NS 50
Mått(separator)3400x1500x1500	Utloppsrör PP 315 = DN 300
Mått (lock) 900x600x55 mm	Genomflöde (snitt) 10 l/s
Totalt vikt cca500 kg	Max. genomflöde 50 l/s
Inlopps koppling rör PP315 =DN 300	För ytor från- 1300-5000 m ²
Max. mäng orenat vatten som innehåller oljeämne 1000 mg (NEL) per liter vatten	Vatten kvalitet på utloppet 0,5 mg oljeämne (NEL) per liter vatten