

# Oljeavskiljare

GSOL

Typ- 2/4P, 2/10, 5/20, 10/50, 15/70, 20/100, 25/120, 30/150, 40/200, 50/250

Modell- NS4, NS10, NS20, NS50, NS70, NS100, NS120, NS150, NS200, NS250

| Typ<br>GSOL | Modell | Nominellt<br>flöde | Max. flöde<br>(kapacitet) | Ytan<br>m²    | Dimensioner<br>mm                                                  | Vikt<br>kg | Integrerad<br>Slam<br>utrymme<br>m³ | Max. mängd<br>oljeämne i vatten<br>på inloppet | Effektivitet<br>η<br>utloppet |
|-------------|--------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2/4P        | NS4    | 2 l/s              | 4 l/s                     | 50-300        | 1200x600x1015                                                      | 100        | 0,1                                 | 1000mg/1l                                      | 0,5mg/ 1l<br>oljeämne         |
| 2/10        | NS10   | 2 l/s              | 10 l/s                    | 300-1 000     | 1660x700x1290                                                      | 120        | 0,2                                 |                                                |                               |
| 5/20        | NS20   | 5 l/s              | 20 l/s                    | 600-2 000     | 2400x900x1270                                                      | 250        | 0,5                                 |                                                |                               |
| 10/50       | NS50   | 10 l/s             | 50 l/s                    | 1 300-5 000   | 3400x1500x1500                                                     | 400        | 1                                   |                                                |                               |
| 15/70       | NS70   | 15 l/s             | 70 l/s                    | 3 000-7 000   | NS 50+NS 20 +<br>Fördelningskammare 3000x900x1510                  | 650        | 1,5                                 | 5000mg/1l                                      |                               |
| 20/100      | NS100  | 20 l/s             | 100 l/s                   | 4 500–10 000  | NS 50 x 2 +<br>Fördelningskammare 3000x900x1510                    | 800        | 2                                   |                                                |                               |
| 25/120      | NS120  | 25 l/s             | 120 l/s                   | 6 000-12 000  | NS 50 x2 + NS 20<br>Fördelningskammare 4000x900x1500               | 1050       | 2,5                                 |                                                |                               |
| 30/150      | NS150  | 30 l/s             | 150 l/s                   | 7 500-15 000  | NS50x 3+<br>Fördelningskammare 4000x900x1510                       | 1200       | 3                                   |                                                |                               |
| 40/200      | NS200  | 40 l/s             | 200 l/s                   | 10 000-20 000 | NS 50 x4 +<br>Fördelningskammare 3000x900x1510<br>x2               | 1600       | 4                                   |                                                |                               |
| 50/250      | NS250  | 50 l/s             | 250 l/s                   | 12 500-25 000 | NS 50 x 5 +<br>Fördelningskammare 3000x900x1510<br>+ 4000x900x1500 | 2000       | 5                                   |                                                |                               |