

Dränkbar pump PrioX

Dränkbar avloppspump i rostfritt stål som klarar av de allra flesta behov. Lämpar sig för pumpning av spillvatten, avloppsvatten, regnvatten och vatten med fasta partiklar upp till 50mm. PrioX pumparna finns i 6 olika modeller.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar upp till 50mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 8m

Flöde Q max 250 l/min

Min. uppsugningsnivå 63mm(manuell version)



Produktinformation


Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Insug korg av rostfritt stål

Pumphjul av rostfritt stål

Dubbel axeltätning och en mellanliggande oljekammare som är förfylld med olja

Axel av rostfritt stål AISI 304



Motor

Skyddsklass IP 68 - Isolerad kammare för el ledning

Isolationsklass F - Torrkörnings motor


1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator och termisk skydd av motorlindningen

3 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator, termisk skydd ingår je (externskydd krävs)

Självmörjande lager

10 m strömkabel H07 RN-F med kontakt

Rotationshastighet 2850 varv/min



Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	D	E		
PrioX 250/8 aut	250 l/min	0,55	230	40°C	420	122,5	235	241	63	8m	9,4
PrioX 300/9 aut-t	310 l/min	0,6	230	400	420	122,5	235	241	63	9m	9,6
PrioX 420/11 aut-t	410l/min	0,9	230	400	450	122,5	235	241	63	11m	11,2
PrioX 460/13 aut-t	450l/min	1,1	230	400	450	122,5	235	241	63	13m	11,7
PrioX 600/13 t	600l/min	1,2		400	450	122,5	235	241	63	13m	12,6
PrioX 800/18 t	800l/min	2,4		400	485,5	122,5	235	241	63	18m	20,2

