

Dränkbar pump Bestinox

Dränkbar dräneringspump som lämpar sig för pumpning av slam från avfallsgropar, utgrävningar och septiktankar. Helt i rostfritt stål med dubbel mekanisk tätning och två kondensatorer för professionell användning. Lämplig för pumpning av orenat vatten med fasta partiklar upp till 50mm. Dubbel axeltätning säkerställer en lång livslängd även vid svåra förhållanden. Finns i två storlekar som klarar de allra flesta behov.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten som innehåller fastapartiklar upp till 50mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd 14,5m

Flöde Q max 500 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål AISI 304

Pumphandtag av rostfritt stål AISI 304

Insug korg av rostfritt stål AISI 304

Pumphjul av rostfritt stål AISI 304

Axel av rostfritt stål

Dubbel axeltätning, inre/yttre - Kol/keramik, kisel/kisel

Strömkabel - 10m H07RNF

Motor




Skyddsklass IP 68

Isolationsklass B

1 Fas strömförsörjning med två kondensatorer - 3 fas variant

Termiskt skydd av motorlindningen

Rotationshastighet 2850 varv/min



Dim pump brunn	Höjd	Dim inlopp	Dim utlopp
600	2000	110	40

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck höjd
					A	B	C	DNM		
Bestinox 1500	500	1,5	230	35°C	465	100	190	2"	19	14,5m
Bestinox 2200	750	2,2	400	35°C	470	110	190	3"	21	15m

