

Lagringstank



Lagringstank som lämpar sig för dricksvatten och avloppsvatten.

- Linjärt polyeten material som klarar hög densitet
- Materialet är uv-beständigt och resistent mot alg tillväxt
- Monolitisk konstruktion

**CERTIFIKAT
FÖR DRICKS
VATTEN**

När tanken ska installeras bör schaktet grävas minst 20-30 cm bredare än tanken. Grusa schaktets botten med ca 10-15 cm grus (4-8). Placera tanken så att locket är i marknivå. Den omgivande ytan kan vara olika, t ex. gräs, lera, betongytor, golvplattor. Vara noga med att inte fylla tanken mer än 15 cm vatten. Grusa även ca 10 cm runt om tanken innan återfyllning.

Tanken är ej påkörbar och bör därför inte placeras nära väg. Vid de fall där högt grundvatten råder bör tanken förankras. Detsamma gäller vid installation nära träd där rötter och annat kan skada eller flytta tanken ur sitt läge på sikt.



TYP	De	H	A	B	Vikt
	(mm)				
VZ 750	1100	1160	410	210	35 kg
VZ 1120	1100	1610	410	210	50 kg
VZ 1680	1400	1445	410	210	70 kg
VZ 2240	1400	1890	410	210	105 kg